Aparat de vidat cu cameră **code: 975251**

Carcasă și cameră fabricate din oțel inoxidabil 18/8.
Pentru ambalarea produselor alimentare și tehnice, inclusiv a celor cu conținut ridicat de apă.
Capac transparent realizat din plastic ABS durabil, de înaltă calitate.
Capac convex și bază concavă.
Garnitură în formă de V cu o rată de scurgere scăzută.
Sistem de afișare clar, cu ecran digital și manometru cu cadran.
Timpul reglabil de funcționare a pompei face posibilă obținerea unui nivel de vacuum adecvat în 0-99 s.
Timp de sigilare reglabil în intervalul 0-3,5 s.
Nivel reglabil de răcire a pompei în intervalul 0-9,9 s.
Ciclul de ambalare începe automat atunci când capacul superior este închis.
Include pompa de ulei.
Performanța pompei: 167 l/min.
Dimensiunile camerei: 280x385x(H) max. 130 mm.
Poate fi utilizată cu pungi netede și gofrate.



SPECIFICAȚII

Putere (intrare) (W)	370	Cantitatea de ambalare pentru marketing	1
Tipul de ambalaj	Cutie	Programabil	Nu
Lățime (mm)	330		
Adancimii (mm)	480		
Înălțime (mm)	360		

SPECIFICAȚII DE TRANSPORT

EAN	8711369975251	Ambalaj din plastic (g)	240
Cod Intrastat	84224000	Țara de origine	China
Unități de vânzare per palet	12	Cantitatea de ambalare GS1	1
		Greutate brută (kg)	38.69