Masă cu canal de spălare unic – sudat, adâncime 700 mm, înălțimea camerei 300 mm **code: 812853**

Fabricat din oțel inoxidabil.
Construcție sudată care asigură durabilitate și stabilitate.
Imprimare în fundul jgheabului - așa-numitul „plic" pentru a scurge complet apa
Gofrare standard în partea de jos a sifonului: Ø50 mm.
Gaura de robinet Ø30 mm.
Cu aparatoare frontală
Picioare fabricate din profile de 40x40 mm.
Sarcina admisă aproximativă pe blat: 70 kg/m2.
Panou Splashback cu 40 mm înălțime pentru a proteja peretele împotriva petelor.Picioarele din spate s-au deplasat la 100 mm de perete pentru a facilita instalarea pe perete.
Înălțime picior: 160 mm.
Picioare reglabile în intervalul :+25/-5 mm. Fabricat din oțel inoxidabil durabil (AISI 430), capac frontal din oțel inoxidabil (AISI 430).
Chiuve sudate.
Suprafața de lucru are o capacitate de încărcare extinsă de 70 kg/m2.
Cu un suport de 40 mm.
Picioarele din spate sunt plasate la 100 mm în interiorul mesei pentru a facilita montarea pe perete.
Picioarele sunt reglabile pe înălțime pentru a garanta o instalare la nivel (+25/-5 mm).
Deschidere ø30 mm pentru rata de tarodare, se potrivește cu tarodurile HENDI 970515 și 970508.
Canal de scurgere ø52 mm compatibil cu capcanele standard.



SPECIFICAȚII

Cantitatea de ambalare pentru marketing	1	Lungime interior (mm)	686
Lățime (mm)	800	Lățime interior (mm)	540
Adancimii (mm)	700	Înălțime interior (mm)	300
Înălțime (mm)	850		
Dimensiuni	800x700x(H)850		

SPECIFICAȚII DE TRANSPORT

EAN	8711369812853	Ambalaj din plastic (g)	108
Cod Intrastat	94032080	Țara de origine	Polonia
Unități de vânzare per palet	4	Cantitatea de ambalare GS1	1
		Greutate brută (kg)	19.41