Mașină de ambalat în vid cu cameră code: 975398

Structura este realizată din oțel inoxidabil.
Camera este confecționată din aliaj de aluminiu 5052.
Capac transparent din ABS.
Capacul convex permite ambalarea porțiilor mari.
Timp de sigilare a pungilor: 0–6 secunde.
6 niveluri de vid dintre care să alegeți.
Funcție de sigilare simplă (doar sigilare).
Funcție de marinare: 11 cicluri de extragere și eliberare a aerului (câte 9 minute fiecare), permițând marinării să pătrundă mai rapid sub presiune negativă și accelerând procesul.
Ciclul de ambalare pornește automat la închiderea capacului superior
Pompă rotativă profesională, cu eficiență ridicată.
Destinat funcționării continue.
Performanța pompei: 77 l/min.
Dimensiunile camerei: 350x300x(H)110 mm
Banda de sigilare are o lungime de 290 mm și o lățime de 3,5 mm.





SPECIFICAȚII

Putere (intrare) (W)	630	Cantitatea de ambalare pentru marketing	1
Tipul de ambalaj	Cutie	Programabil	Nu
Lățime (mm)	360		
Adancimii (mm)	490		
Înălțime (mm)	365		

SPECIFICAȚII DE TRANSPORT

EAN	8711369975398	Ambalaj din plastic (g)	659
Cod Intrastat	84224000	Țara de origine	China
Unități de vânzare per palet	6	Cantitatea de ambalare GS1	1
		Greutate brută (kg)	24.18