Filtru de apă S **code: 237885**

Utilizare recomandată per model
– 237892 XS și 237885 S: pentru automate de vending și dozatoare de băuturi răcoritoare.
– 237878 M, 237793 L și 237861 XL: pentru cuptoare cu convecție și abur, aparate de cafea, mașini pentru cuburi de gheață, automate de vending și mașini de spălat vase sub blat.

Reduce mirosurile și gusturile neplăcute, clorul și duritatea apei, oferind totodată un efect bacteriostatic
Contribuie la îmbunătățirea gustului și protejează echipamentele împotriva depunerilor de calcar

Tehnologia de tratare a apei:
– Reducerea ionilor de calciu și magneziu responsabili de duritatea apei și formarea depunerilor de calcar.
– Decarbonatare prin eliminarea carbonatului de calciu și a carbonatului de magneziu.

Sistemul de filtrare include:
– Primul filtru de carbon: reține particulele mari, clorul, materia organică și alte substanțe care pot altera gustul și mirosul apei
– Filtru de rășină care reduce duritatea de carbonat.
– Al doilea filtru de carbon reține particulele mai mici.
– Filtru final care separă particulele suspendate.

Cap de filtru integrat, cu bypass reglabil de la 0–70%; nu este necesar un cap de filtru separat.



Filtrul trebuie înlocuit la 365 de zile de la instalare sau odată ce producția maximă este atinsă pentru a menține siguranța bacteriologică.
Producția maximă depinde de duritatea de carbonat a apei și de setarea de bypass.

Fluxul maxim de apă, în funcție de model:
– 1 L/min. (cod: 237892).
– 2 L/min. (cod: 237885).
– 3 L/min. (cod: 237878).
– 4 L/min. (cod: 237793).
– 5 l/min. (cod: 237861).

Interval de temperatură a apei:
– 5–35°C pentru codurile 237878, 237793 și 237861.
– 4–30°C pentru codurile 237892 și 237885.

Umpleți cartușul doar cu apă rece.
Presiunea de operare: 2–6 bar.
Conexiuni: 3/8" M.
Instalare și operare doar în poziție verticală.
Elementele de conectare (furtunuri, robineți, conectori) sunt necesare pentru utilizare și nu sunt furnizate în pachet

Pentru instalare și operare mai ușoare:
–Kit de instalare pentru filtre de apă HENDI (cod: 237908), conceput pentru un montaj simplu, incluzând toate accesoriile necesar
– Contor electronic de debit de apă HENDI (cod: 237915) pentru monitorizarea consumului de apă.

HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICAȚII

Diametru (mm)	87	Unitate de capacitate de producție	l
Tipul de ambalaj	Cutie	Valoarea capacității de producție	1850
Cantitatea de ambalare pentru marketing	1		
Înălțime (mm)	562		
Dimensiuni	ø87x(H)562		

SPECIFICAȚII DE TRANSPORT

EAN	8711369237885	Lățime cutie export	192
Cod Intrastat	84212100	Înălțime cutie export	556
Cantitate per cutie de export	6	Țara de origine	Italia
Unități de vânzare per palet	234	Cantitatea de ambalare GS1	1
Lungime cutie export (mm)	290	Greutate brută (kg)	1.75
		Greutate netă (kg)	1.75