Mașină de ambalare în vid cu cameră code: 201435

Structură realizată din oțel inoxidabil.
Cameră confecționată din aliaj de aluminiu 5052.
Capac PMMA transparent închis.
Capacul convex și baza concavă permit ambalarea porțiilor mai mari.
Garnitura cu pierderi reduse asigură o etanșare fiabilă.
Afișaj digital clar și manometru pentru un control precis al vidului.
Timp de vacuum reglabil: 5–90 s.
Timp de etanșare reglabil: 0,5–6 s.
Bandă de etanșare de 300 mm.
Funcție de marinare cu cicluri programabile (9–99 min).
Ciclul automat pornește odată cu închiderea capacului.
Pompă cu ulei pentru o performanță rapidă de vidare.
Performanța pompei: 133,3 l/min.
Compatibilă cu pungi netede și gofrate





SPECIFICAȚII

Dimensiuni cameră (mm)	300x350x80	Cantitatea de ambalare pentru marketing	1
Putere (intrare) (W)	950	Programabil	Nu
Tipul de ambalaj	Cutie		
Lățime (mm)	367		
Adancimii (mm)	425		
Înălțime (mm)	364		

SPECIFICAȚII DE TRANSPORT

EAN	8711369201435	Ambalaj din plastic (g)	755
Cod Intrastat	84224000	Țara de origine	China
Unități de vânzare per palet	6	Cantitatea de ambalare GS1	1
		Greutate brută (kg)	26.2