Mașină de ambalat în vid cu cameră code: 201428

Structură fabricată din oțel inoxidabil.
Cameră confecționată din aliaj de aluminiu 5052.
Capac PMMA transparent închis.
Designul cu capac convex și bază concavă asigură spațiu suplimentar în interiorul camerei, permițând ambalarea produselor voluminoase.
Garnitura cu nivel minim de scurgeri garantează o etanșare sigură și constantă
Afișaj digital clar și manometru pentru un control precis al vidului.
Timp de vacuum reglabil: 5–90 s.
Timp de etanșare reglabil: 0,5–6 s.
Bandă de etanșare de 260 mm.
Funcție de marinare cu cicluri programabile (9–99 min).
Ciclul automat pornește la închiderea capacului.
Pompă cu ulei pentru o vidare rapidă și eficientă.
Performanța pompei: 77 l/min.
Dimensiune cameră: 280 × 393 × (H) 80 mm.
Compatibilă cu pungi netede și gofrate





SPECIFICAȚII

Dimensiuni cameră (mm)	280x393x80	Cantitatea de ambalare pentru marketing	1
Putere (intrare) (W)	1000	Programabil	Nu
Lățime (mm)	330		
Adancimii (mm)	480		
Înălțime (mm)	361		

SPECIFICAȚII DE TRANSPORT

EAN	8711369201428	Înălțime cutie export	0
Cod Intrastat	84224000	Ambalaj din plastic (g)	720
Unități de vânzare per palet	16	Cantitate per pachet interior	0
Lungime cutie export (mm)	0	Țara de origine	China
Lățime cutie export	0	Cantitatea de ambalare GS1	1
Lungimea ambalajului interior (mm)	0	Greutate brută (kg)	29.7
Lățimea ambalajului (mm)	0	Greutate netă (kg)	26.7

Înălțimea ambalajului interior (mm)	0