Mașină de spălat pahare 40x40, control electromecanic code: 233016

Structură fabricată din oțel inoxidabil 18/8.
Ușor de utilizat, curățat, întreținut și reparat.
Potrivit pentru spălarea cănilor, ceștilor, paharelor, tacâmurilor și farfuriilor.
Comenzi electromecanice.
Brațe de pulverizare separate din oțel inoxidabil pentru spălare și clătire.
Ușă solidă dublă.
Cicluri de spălare: 1; durată: 120 s.
Capacitate: până la 30 de coșuri/oră.
Consum de apă pe ciclu: 2–2.5 L (în funcție de presiunea apei).
Temperatura apei de spălare: 62°C.
Temperatura apei de clătire: 85°C.
Boiler (capacitate/putere): 3,5 L/2.5 kW.
Rezervor (capacitate/putere): 17 L/2.5 kW.
Putere pompă: 0.1 CP.
Termostate de siguranță: boiler până la 105°C; rezervor până la 99°C.
Clasă de protecție IP44.

ECHIPAMENT:
- 1x coșuri universale 400x400x(H)150 mm pentru pahare
- 1x coș cu pini 400x400x(H)110 mm pentru farfurii
- 1x coș pentru tacâmuri 110x110x(H)130 mm
- Furtun de alimentare cu apă de 1.5 m cu conexiune filet interior 3/4"
- Furtun de drenaj de 2 m, Ø25 mm
- Cablu de alimentare fără priză
- Dozator de agent de clătire

Picioare ajustabile: aprox. 10 mm, Ø 40 mm.



SPECIFICAȚII

Panou de control	Digital	Nivel de zgomot (dB)	56.07
Cu dispenser pentru detergent	Nu	Tipul de ambalaj	Cutie
Dimensiunle coșului pentru vase	40X40	Cantitatea de ambalare pentru marketing	1
Pompă de scurgere inclusă	Da	Programabil	Nu
Putere (intrare) (W)	2800	Distribuitor agent de clătire inclus	Da
Înălțimea maximă a vaselor	290	Greutatea articolului (kg)	39
Lățime (mm)	470		
Adancimii (mm)	510		
Înălțime (mm)	710		

HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICAȚII DE TRANSPORT

EAN	8711369233016	Ambalaj din plastic (g)	174
Cod Intrastat	84221900	Țara de origine	Grecia
Unități de vânzare per palet	2	Cantitatea de ambalare GS1	1
		Greutate brută (kg)	38.5